

Karta danych technicznych

M-iClean HXL

Typ: M2

Wersja krajowa: Polska

Zmywarka do naczyń

Kierunek roboczy: prawo - lewo

Wysokość robocza: 850 mm

Prąd trójfazowy: 3N PE 400V 50Hz

Doprowadzanie świeżej wody: Zimna woda miękka 0-3° dH



© MEIKO 2018

Przykładowe zdjęcie

Dane techniczne

Wydajność mycia w koszach/h (teoretyczna)	120 / 80 / 34 koszy/h
Czas trwania programu	60 / 90 / 210 s
Rozmiar kosza	2 x 500 x 500 mm do 540 x 500 mm
Wysokość wsuwu	505 mm
Wymiary (szer. x wys.min x gł.)	1180 (1270) x 1520 x 750 (800) mm (z uchwytyami)
Przewody elektryczne	Prąd trójfazowy: 3N PE 400V 50Hz Wydajność nominalna: 20,1 kW Przepływ nominalny: 30,9 A
Zabezpieczenie na miejscu	32 A
Rodzaj ochrony maszyny	IP X5
Wyposażenie	Sterowanie MIKE CPU4 Interfejs Bluetooth do komunikacji bezprzewodowej Detekcja przecieków Przedłużenie czasu mycia w zależności od temperatury Automatyczne samooczyszczanie po opróżnieniu zbiornika Pompa spustowa Osłona tylnej ścianki Automatyczny kaptur
Doprowadzanie świeżej wody	Moduł z przerwą powietrzną "AB" wg EN 1717 z pompą zwiększającą ciśnienie
Dopływ świeżej wody	Minimalne ciśnienie w instalacji 60 kPa / 0,6 bar przed zaworem elektromagnetycznym Maksymalne ciśnienie: 500 kPa / 5,0 bar Maks. temperatura dopływu wody 60 °C
Natężenie przepływu	5 l/min

Karta danych technicznych

Ilość wody do płukania	4,8 litry/cykl płukania, zmienne
Bojler	Pojemność: 18,0 l Grzałka: 18,00 kW Temperatura: 83 °C Grzałka zbiornika i bojlera zablokowana
Komora myjąca	Napełnienie: 54,0 l Grzałka: 8,00 kW Temperatura: 60 °C
Pompa myjąca	Moc: 2 x 0,75 kW
Dozowanie nabyliczaczka	Pompa węzowa (24V) ze sterownikiem czasowym i końcówką do zasysania
Dozowanie detergentu	Pompa węzowa (24V) ze sterownikiem czasowym i końcówką do zasysania
Materiał	Ośłona: 1.4301 Komora myjąca: 1.4301 Bojler: 1,4571
Emisja ciepła	dla 25 programu/h łącznie: 5,4 kW wrażliwe: 3,6 kW utajone: 1,8 kW
	1360 m³/h
Wydatek pary	2,6 kg/h
Poziom ciśnienia akustycznego emisji w miejscu pracy (LpA)	67 dB
Waga netto / brutto	210,0 kg / 245,0 kg (w opakowaniu standardowym)
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.)	1000 x 1750 x 1350 mm (opakowanie standardowe)