

Karta danych technicznych

FV130.2

Wersja krajowa: Polska

Zmywarka do garów

Przycisk Start programu: prawy

Wysokość robocza: 845 mm

Prąd trójfazowy: 3N PE 400V 50Hz

Doprowadzanie świeżej wody: Zimna woda miękka 0-3° dH



© MEIKO 2016
Przykładowe zdjęcie

Dane techniczne

Wydajność mycia w koszach/h (teoretyczna)	30 / 15 / 10 koszy/h
Czas trwania programu	120 / 240 / 360 s
Rozmiar kosza	850 x 700 mm
Wysokość wsuwu	740 mm
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	1030 x 1785 x 895 mm
Przewody elektryczne	Prąd trójfazowy: 3N PE 400V 50Hz Wydajność nominalna: 14,7 kW Przepływ nominalny: 25,9 A
Rodzaj ochrony maszyny	IP X5
Wyposażenie	Sterowanie MIKE 2 Interfejs na podczerwień do komunikacji bezprzewodowej Detekcja przecieków Łagodny rozruch Napęd ramion myjących Przedłużenie czasu mycia w zależności od temperatury Pompa spustowa Automatyczne samooczyszczanie po opróżnieniu zbiornika System Aqua-Stop Osłona tylnej ścianki
Doprowadzanie świeżej wody	Moduł z przerwą powietrzną "AA" wg EN 1717 z pompą zwiększającą ciśnienie
Dopływ świeżej wody	Minimalne ciśnienie w instalacji 60 kPa / 0,6 bar przed zaworem elektromagnetycznym Maksymalne ciśnienie: 500 kPa / 5,0 bar Maks. temperatura dopływu wody 60 °C

Karta danych technicznych

Natężenie przepływu	5,0 l/min
Ilość wody do płukania	5,8 litry/cykl płukania
Bojler	Pojemność: 18,0 l Grzałka: 12,00 kW Temperatura: 83 °C Grzałka zbiornika i bojlera zablokowana
Komora myjąca	Napełnienie: 85,0 l Grzałka: 6,00 kW Temperatura: 60 °C
Pompa myjąca	Moc: 2,20 kW
Dozowanie nabyśzczacza	Pompa węzowa (24V) ze sterownikiem czasowym i końcówką do zasysania
Materiał	Ośłona: 1.4301 Komora myjąca: 1.4301 Bojler: 1,4404
Emisja ciepła	dla 15 programu/h łącznie: 4,5 kW wrażliwe: 3,0 kW utajone: 1,5 kW
Strumień powietrza zasilającego	1150 m³/h
Wydatek pary	2,1 kg/h
Poziom ciśnienia akustycznego emisji w miejscu pracy (LpA)	69 dB
Waga netto	270,0 kg