

Karta danych technicznych

FV250.2

Wersja krajowa: Polska

Zmywarka do garów

Przycisk Start programu: prawy

Wysokość robocza: 845 mm

Prąd trójfazowy: 3N PE 400V 50Hz

Doprowadzanie świeżej wody: Zimna woda miękka 0-3° dH



© MEIKO 2016
Przykładowe zdjęcie

Dane techniczne

Wydajność mycia w koszach/h (teoretyczna)	30 / 15 / 7 koszy/h
Czas trwania programu	120 / 240 / 480 s
Rozmiar kosza	1310 x 700 mm
Wysokość wsuwu	890 mm
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	1490 x 1935 x 895 mm
Przewody elektryczne	Prąd trójfazowy: 3N PE 400V 50Hz Wydajność nominalna: 22,9 kW Przepływ nominalny: 39,4 A
Rodzaj ochrony maszyny	IP X5
Wypożenie	Sterowanie MIKE 2 Interfejs na podczerwień do komunikacji bezprzewodowej Detekcja przecieków Łagodny rozruch Napęd ramion myjących Przedłużenie czasu mycia w zależności od temperatury Pompa spustowa Automatyczne samooczyszczanie po opróżnieniu zbiornika System Aqua-Stop Osłona tylnej ścianki
Doprowadzanie świeżej wody	Moduł z przerwą powietrzną "AA" wg EN 1717 z pompą zwiększającą ciśnienie
Dopływ świeżej wody	Minimalne ciśnienie w instalacji 60 kPa / 0,6 bar przed zaworem elektromagnetycznym Maksymalne ciśnienie: 500 kPa / 5,0 bar Maks. temperatura dopływu wody 60 °C

Karta danych technicznych

Natężenie przepływu	5,0 l/min
Ilość wody do płukania	9,0 litry/cykl płukania
Bojler	Pojemność: 18,0 l Grzałka: 18,00 kW Temperatura: 83 °C Grzałka zbiornika i bojlera zablokowana
Komora myjąca	Napełnienie: 100,0 l Grzałka: 9,00 kW Temperatura: 60 °C
Pompa myjąca	Moc: 2 x 2,20 kW
Dozowanie nablyszczacza	Pompa węzowa (24V) ze sterownikiem czasowym i końcówką do zasysania
Materiał	Ośłona: 1.4301 Komora myjąca: 1.4301 Bojler: 1,4404
Emisja ciepła	dla 15 programu/h łącznie: 6,7 kW wrażliwe: 4,5 kW utajone: 2,2 kW
Strumień powietrza zasilającego	1710 m³/h
Wydatek pary	3,2 kg/h
Poziom ciśnienia akustycznego emisji w miejscu pracy (LpA)	70 dB
Waga netto	350,0 kg